



TALLA S Ref. 34620-S

Descripción

- ▼ Pieza facial de silicona suave para mayor comodidad y durabilidad
- ▼ Sistema de conexión del filtro de bayoneta
- ▼ Cubierta de la válvula de exhalación de tipo roscado
- ▼ Correa ancha para mayor durabilidad y comodidad
- ▼ Aprobado para EN 140:1998
- ▼ El diseño de doble filtro facilita la respiración distribuyendo el flujo de aire inhalado y exhalado a ambos lados, para que el usuario sienta la menor falta de aire posible
- ▼ La válvula facilita la respiración y reduce la acumulación de calor y humedad
- ▼ Debido a la respiración casi libre, la temperatura en el interior de la mascarilla es más baja.
- ▼ Comodidad, ajuste y no alérgico
- ▼ Peso ligero y larga vida útil
- ▼ Talla única M-L

STANDARDS

EN 140 (Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara)

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811
/ Fax: +34 981 649 812

Material

- ▼ Silicona

Vida útil

- ▼ Los respiradores de la Serie 4600 son fabricados con materiales de alta calidad, sin embargo, las piezas del respirador, tales como válvulas, arnés, correas o cualquier pieza que necesite ser cambiada, deben ser sustituidas en el momento en que presenten cualquier alteración o distorsión.

Vida útil: 5 años después de su fabricación (ver embalaje exterior)

Aplicaciones

- ▼ Uso para protección contra partículas o vapores orgánicos (Elija los filtros adecuados)
- Soldadura, pintura, esmerilado, etc.

