



Ref. 82755 *en cajita*

Ref. 82750 *en bolsa*


SNR 24.5 DB
H-24.2 / M-21.9 / L-20.8

EN CAJITA



50 pares (caja pequeña)
100 pares (caja grande)

EN BOLSA



100 pares (caja pequeña)
400 pares (caja grande)

Descripción

- ▼ Tapón reutilizable que proporciona una excelente protección en altas frecuencias de niveles de ruido.
- ▼ Tiene una triple ala de la que se obtiene una cómoda adaptación al canal auditivo.
- ▼ Cada par está conectado con una cuerda de nylon.
- ▼ Tapón de caucho natural de diámetro 8-12 mm. Inserción tubular "macarrón" de polietileno de una amplia longitud para facilitar su inserción.
- ▼ Inserción en el canal auditivo rápida y fácil.
- ▼ Se sirve en cajita (Ref. 82755) y en bolsita (Ref. 82750).
- ▼ Proporciona una protección instantánea tras la inserción correcta.
- ▼ Color naranja fácilmente identificable.

Aplicaciones

- ▼ Protección auditiva. SNR 24.5 DB

Embalaje

- ▼ Servido en cajita o en bolsa individual

Materiales

- ▼ Tapón de polietileno y cuerda de nylon

STANDARDS

- ▼ **EN352-2**

FRECUENCIA HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VALOR M. (DB)	25,5	26,7	24,2	25,7	25,7	29,0	27,9	38,5
DESVIACIÓN ST. (DB)	5,1	5,3	4,8	5,4	4,3	3,9	5,4	5,2
VALOR APV	20,4	21,4	19,4	20,4	21,4	25,1	22,5	33,2



WWW.SAFETOP.NET




SNR 24.5 DB
H-24.2 / M-21.9 / L-20.8

Ref. 82755
Supplied in box

Ref. 82750
Supplied in polybag



50 pairs (small box)
100 pairs (big box)



100 pairs (small box)
400 pairs (big box)

Description

- ▼ Re-usable earplug.
- ▼ Track Fit provides excellent protection in high frequency noise.
- ▼ Unique triple flange design with soft pliable material provides comfortable and effective protection.
- ▼ With neck string, plastic case and loop for convenience carrying.
- ▼ Thermoplastic rubber.
- ▼ Diameter 8-12 mm.

Applications

- ▼ Protección auditiva. SNR 24.5 DB

Packaging

- ▼ Supplied in box or individual polybag

Materials

- ▼ Polyethylene earplug and nylon cord

STANDARDS

- ▼ **EN352-2**

FREQUENCY HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VALUE M. (DB)	25,5	26,7	24,2	25,7	25,7	29,0	27,9	38,5
DEVIATION ST. (DB)	5,1	5,3	4,8	5,4	4,3	3,9	5,4	5,2
APV VALUE	20,4	21,4	19,4	20,4	21,4	25,1	22,5	33,2



WWW.SAFETOP.NET